

# Baldr

便携式电源Baldr系列 (10-20W)

Baldr 10WB04-S1~Baldr 20WB06-S1



ZONERGY



一体化设计便于携带  
外形美观，经济实用



智能化电路设计  
内置多重保护



太阳能供电  
0电费



提供5V USB标准输出端口  
能为手机提供持续充电



提供12V输出端口  
能为大部分直流电器提供供电



具备过充、过放、短路、  
反接等自动保护功能  
无需更换保险



一台设备即可满足用户多种需求  
多个输出端口

技术参数:	Baldr 10WB04-S1	Baldr 20WB06-S1
	常规参数	
太阳能光伏板	18 V/10 W*1 PCS	18 V/20 W*1 PCS
电池容量	4 Ah/12.8 VDC, LFP*1 PCS	6 Ah/12.8 VDC, LFP*1PCS
附件明细	8 m 光伏板线缆*1、LED灯泡 2.2 W/210 lm*3、LED灯泡线缆5 m *3、五合一USB充电线*1	
输出端口	5 VDC/1 A USB输出口*2、12.8 VDC / 0.5 A 输出口*4	
LED指示灯	太阳能充电指示灯、电池电量指示灯、负载状态指示灯	
保护功能	过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、PV极性反接保护	
电池额定电压(VDC)	12.8	12.8
控制器最大充电电流(A)	3	3
负载电流(A)	2.5	2.5
充电截止电压(VDC)	14.1±0.3	14.1±0.3
过放保护电压(VDC)	12.0±0.2	12.0±0.2
过放恢复电压(VDC)	13.1±0.2	13.1±0.2
过压保护(VDC)	16.0±0.2	16.0±0.2
过压恢复(VDC)	15.0±0.2	15.0±0.2
尺寸(mm)	198*93*70	198*93*70
净重(kg)	0.8	1.1
毛重(kg)	1.6	1.8
工作时长	LED灯2 W*3 8小时	LED灯2 W*3 12小时
认证	CQC, MSDS UN38.3, CE, Rohs, Lighting Global	

